

Cat 301.5

SKU: 3010.010.3504

Hauptkategorie: Erdbewegung und Erdarbeiten

Beschreibung

Hydraulique Load-Sensing offrant des cycles de travail extrêmement courts Confort inégalé dans la cabine avec une excellente visibilité Accès exemplaire pour les travaux d'entretien et de service Construction robuste avec une haute valeur à la revente Manutention maximale des matériaux dans un espace restreint Extension de garantie d'usine de 36 mois ou 1 500 heures

Maßnahmen und Einheiten

Nennnettoleistung - 2.400 U/min - ISO 9249

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249	14,300	KWH	

Nettoleistung - 2.400 U/min - ISO 9249/CEE

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Puissance nette - 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE	15,700	KWH	

Nettoleistung

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Puissance nette	15,700	KWH	

Bruttoleistung - SAE J1995

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Puissance brute - SAE J1995	16,100	KWH	

Bruttoleistung - ISO 14396

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Puissance brute - ISO 14396	16,100	KWH	

Max. Planierschildtiefe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Profondeur max. de la lame	260,000	mm	

Grabtiefe - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Profondeur excavation - Long bras	2540,000	mm	

Maximale Grabtiefe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Profondeur d'excavation	2340,000	mm	

Fahrgeschwindigkeit - Hoch

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Vitesse de translation - Élevée	4,400	KM	

Fahrgeschwindigkeit - Niedrig

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Vitesse de translation - Faible	2,900	KM	

Schwenkgeschwindigkeit der Maschine

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Vitesse d'orientation machine	9,800		

Hydrauliktank

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Réservoir hydraulique	18,000	LT	

Kraftstofftank

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Réservoir de carburant	22,000	LT	

Drehkranzlager - Höhe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Roulement tourelle - Hauteur	445,000	mm	

Recyclingfähigkeit

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Recyclabilité	95,000	%	

Grabkraft - Stiel - Lang

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Force excavation - Bras - Long	7,200		

Heckschwenkradius

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Encombrement arrière	820,000	mm	

Pumpenförderstrom bei 2.400 U/min

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Débit pompe à 2 400 tr/min	66,000		

Hubraum

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Cylindrée	1,100		

Hub

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Course	81,000	mm	

Hydraulikkreislauf

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit hydraulique	26,000	LT	

Kühlmittelkreislauf

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit de refroidissement	3,900	LT	

Zusatzkreis - Sekundär - Druck

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression	213,000		

Zusatzkreis - Sekundär - Förderstrom

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit	14,000		

Zusatzkreis - Hauptkreis - Druck

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit auxiliaire - Principal - Pression	213,000		

Zusatzkreis - Hauptkreis - Förderstrom

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Circuit auxiliaire - Principal - Débit	33,000		

Bohrung

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Alésage	77,000	mm	

Betriebsdruck - Ausrüstung

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression travail - Équipement	213,000		

Betriebsdruck - Fahren

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression travail - Translation	213,000		

Betriebsdruck - Schwenken

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression travail - Orientation	103,000		

Bodendruck - Mindestgewicht

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression au sol - Poids minimal	27,300		

Bodendruck - Höchstgewicht

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression au sol - Poids maximal	30,600		

Mittlerer Schalldruckpegel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Pression acoustique moyenne	93,000		

Maximale Reichweite

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Portée maximale	3800,000	mm	

Max. Reichweite - Boden - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Portée max. - Niveau sol - Long bras	3890,000	mm	

Max. Reichweite - Bodenhöhe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Portée max. - Niveau du sol	3730,000	mm	

Max. Reichweite - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Portée max. - Long bras	3960,000	mm	

Ausleger-Schwenkbereich - Rechts

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Portée de la flèche	1460,000	mm	
Orientation flèche - À droite	50,000		

Min. Betriebsgewicht mit Schutzdach

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Poids ordre marche min. avec toit	1580,000	KG	

Max. Betriebsgewicht mit Schutzdach

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Poids ordre marche max. avec toit	1775,000	KG	

Betriebsgewicht

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Poids en ordre de marche	1775,000	KG	

Gewicht der CE-Platte

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Poids de la plaque CE	1740,000	KG	

Maximale Steigfähigkeit

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Performances en côte - Maximales	30,000	%	

Vertikale Wand

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Paroi verticale	1800,000	mm	

Ausleger-Schwenkbereich - Links

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Orientation flèche - À gauche	65,000		

Gesamtlänge des Laufwerks

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Longueur train de roulement hors tout	1460,000	mm	

Maximale Ausschütthöhe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Longueur expédition hors tout	3620,000	mm	
Hauteur de vidage maximale	2450,000	mm	

Transportlänge - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Longueur expédition - Long bras	3590,000	mm	

Laufwerks-/Kettenbreite

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Longueur du bras	960,000	mm	

Stiellänge - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Longueur bras - Long bras	1160,000	mm	

Schildbreite

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Largeur de la lame	990,000	mm	

Kettenbreite - Eingefahren

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Largeur chaîne - Position rentrée	990,000	mm	

Kettenbreite - Ausgefahren

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Largeur chaîne - Position dépliée	1300,000	mm	
Largeur bande roulement/ patins	230,000	mm	

Motoröl

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Huile moteur	4,400	LT	

Max. Ausschütthöhe - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur vidage max. - Long bras	2510,000	mm	

Maximale Schildhöhe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur maximale de la lame	275,000	mm	
Hauteur excavation maximale	3430,000	mm	

Max. Schildhöhe - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur max. lame - Long bras	275,000	mm	

Auslegerhöhe - Transportstellung

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur flèche - Position expédition	1090,000	mm	

Auslegerhöhe - Transport - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur flèche - Expédition - Long bras	1040,000	mm	

Transporthöhe, gesamt

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur expédition hors tout	2310,000	mm	

Max. Grabhöhe - Langer Stiel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur excavation max. - Long bras	3490,000	mm	

Schildhöhe

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Hauteur de la lame	225,000	mm	

Min. Bodenfreiheit des Laufwerks

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Garde au sol min. - Train de roulement	155,000	mm	

Max. Zugkraft - Hohe Geschwindigkeit

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Force traction max. - Vitesse élevée	10,300		

Max. Zugkraft - Niedrige Geschwindigkeit

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Force traction max. - Vitesse réduite	16,000		

Grabkraft - Löffel

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Force excavation - Godet	14,100		

Grabkraft - Stiel - Standard

Name	Wert	Einheit	Beschreibung
Force excavation - Bras - Standard	8,200		