

Cat 301.5

Sku: 3010.010.3504

Categoria principale: Miniescavatori

Descrizione

Hydraulique Load-Sensing offrant des cycles de travail extrêmement courts Confort inégalé dans la cabine avec une excellente visibilité Accès exemplaire pour les travaux d'entretien et de service Construction robuste avec une haute valeur à la revente Manutention maximale des matériaux dans un espace restreint Extension de garantie d'usine de 36 mois ou 1 500 heures

Misure e unità

Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249	14,300	KWH	

Potenza netta - 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Puissance nette - 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE	15,700	KWH	

Potenza netta

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Puissance nette	15,700	KWH	

Potenza lorda - SAE J1995

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Puissance brute - SAE J1995	16,100	KWH	

Potenza lorda - ISO 14396

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Puissance brute - ISO 14396	16,100	KWH	

Profondità massima della lama

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Profondeur max. de la lame	260,000	mm	

Profondità di scavo - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Profondeur excavation - Long bras	2540,000	mm	

Profondità di scavo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Profondeur d'excavation	2340,000	mm	

Velocità di traslazione - Alta

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Vitesse de translation - Élevée	4,400	KM	

Velocità di traslazione - Bassa

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Vitesse de translation - Faible	2,900	KM	

Velocità di rotazione della macchina

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Vitesse d'orientation machine	9,800		

Serbatoio idraulico

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Réservoir hydraulique	18,000	LT	

Serbatoio carburante

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Réservoir de carburant	22,000	LT	

Cuscinetto ralla - Altezza

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Roulement tourelle - Hauteur	445,000	mm	

Riciclabilità

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Recyclabilité	95,000	%	

Forza di scavo - Braccio - Lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Force excavation - Bras - Long	7,200		

Ingombro posteriore

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Encombrement arrière	820,000	mm	

Portata pompa a 2.400 giri/min

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Débit pompe à 2 400 tr/min	66,000		

Cilindrata

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Cylindrée	1,100		

Corsa

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Course	81,000	mm	

Circuito idraulico

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit hydraulique	26,000	LT	

Circuito di raffreddamento

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit de refroidissement	3,900	LT	

Circuito ausiliario - Secondario - Pressione

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression	213,000		

Circuito ausiliario - Secondario - Portata

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit	14,000		

Circuito ausiliario - Principale - Pressione

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit auxiliaire - Principal - Pression	213,000		

Circuito ausiliario - Principale - Portata

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Circuit auxiliaire - Principal - Débit	33,000		

Alesaggio

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Alésage	77,000	mm	

Pressione di esercizio - Attrezzatura

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression travail - Équipement	213,000		

Pressione di esercizio - Traslazione

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression travail - Translation	213,000		

Pressione di esercizio - Rotazione

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression travail - Orientation	103,000		

Pressione al suolo - Peso minimo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression au sol - Poids minimal	27,300		

Pressione al suolo - Peso massimo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression au sol - Poids maximal	30,600		

Pressione acustica media

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Pression acoustique moyenne	93,000		

Sbraccio massimo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Portée maximale	3800,000	mm	

Sbraccio max. - Livello suolo - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Portée max. - Niveau sol - Long bras	3890,000	mm	

Sbraccio massimo - Livello del suolo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Portée max. - Niveau du sol	3730,000	mm	

Sbraccio max. - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Portée max. - Long bras	3960,000	mm	

Sbraccio del braccio

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Portée de la flèche	1460,000	mm	

Peso operativo min. con tettuccio

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Poids ordre marche min. avec toit	1580,000	KG	

Peso operativo max. con tettuccio

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Poids ordre marche max. avec toit	1775,000	KG	

Peso operativo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Poids en ordre de marche	1775,000	KG	

Peso della piastra CE

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Poids de la plaque CE	1740,000	KG	

Pendenza massima

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Performances en côte - Maximales	30,000	%	

Parete verticale

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Paroi verticale	1800,000	mm	

Rotazione braccio - Sinistra

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Orientation flèche - À gauche	65,000		

Rotazione braccio - Destra

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Orientation flèche - À droite	50,000		

Lunghezza totale del carro

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Longueur train de roulement hors tout	1460,000	mm	

Lunghezza di trasporto totale

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Longueur expédition hors tout	3620,000	mm	

Lunghezza trasporto - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Longueur expédition - Long bras	3590,000	mm	

Lunghezza del braccio

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Longueur du bras	960,000	mm	

Lunghezza braccio - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Longueur bras - Long bras	1160,000	mm	

Larghezza della lama

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Largeur de la lame	990,000	mm	

Larghezza cingoli - Posizione retratta

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Largeur chaîne - Position rentrée	990,000	mm	

Larghezza cingoli - Posizione estesa

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Largeur chaîne - Position dépliée	1300,000	mm	

Larghezza cingoli/pattini

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Largeur bande roulement/patins	230,000	mm	

Olio motore

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Huile moteur	4,400	LT	

Altezza max. di scarico - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur vidage max. - Long bras	2510,000	mm	

Altezza massima della lama

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur maximale de la lame	275,000	mm	

Altezza max. lama - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur max. lame - Long bras	275,000	mm	

Altezza braccio - Posizione di trasporto

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur flèche - Position expédition	1090,000	mm	

Altezza braccio - Trasporto - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur flèche - Expédition - Long bras	1040,000	mm	

Altezza di trasporto totale

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur expédition hors tout	2310,000	mm	

Altezza massima di scavo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur excavation maximale	3430,000	mm	

Altezza max. di scavo - Braccio lungo

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur excavation max. - Long bras	3490,000	mm	

Altezza massima di scarico

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur de vidage maximale	2450,000	mm	

Altezza della lama

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Hauteur de la lame	225,000	mm	

Altezza libera minima da terra del carro

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Garde au sol min. - Train de roulement	155,000	mm	

Forza di trazione max. - Alta velocità

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Force traction max. - Vitesse élevée	10,300		

Forza di trazione max. - Velocità ridotta

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Force traction max. - Vitesse réduite	16,000		

Forza di scavo - Benna

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Force excavation - Godet	14,100		

Forza di scavo - Braccio - Standard

Nome	Valore	Unità	Descrizione
Force excavation - Bras - Standard	8,200		