

Cat 301.5

SKU: 3010.010.3504

Principal categoria: Mini-pelles

Descrição

Hydraulique Load-Sensing offrant des cycles de travail extrêmement courts Confort inégalé dans la cabine avec une excellente visibilité Accès exemplaire pour les travaux d'entretien et de service Construction robuste avec une haute valeur à la revente Manutention maximale des matériaux dans un espace restreint Extension de garantie d'usine de 36 mois ou 1 500 heures

Medidas & unidades

Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249	14,300	KWH	

Puissance nette - 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Puissance nette - 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE	15,700	KWH	

Puissance nette

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Puissance nette	15,700	KWH	

Puissance brute - SAE J1995

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Puissance brute - SAE J1995	16,100	KWH	

Puissance brute - ISO 14396

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Puissance brute - ISO 14396	16,100	KWH	

Profondeur max. de la lame

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Profondeur max. de la lame	260,000	mm	

Profondeur excavation - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Profondeur excavation - Long bras	2540,000	mm	

Profondeur d'excavation

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Profondeur d'excavation	2340,000	mm	

Vitesse de translation - Élevée

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Vitesse de translation - Élevée	4,400	KM	

Vitesse de translation - Faible

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Vitesse de translation - Faible	2,900	KM	

Vitesse d'orientation machine

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Vitesse d'orientation machine	9,800		

Réservoir hydraulique

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Réservoir hydraulique	18,000	LT	

Réservoir de carburant

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Réservoir de carburant	22,000	LT	

Roulement tourelle - Hauteur

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Roulement tourelle - Hauteur	445,000	mm	

Recyclabilité

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Recyclabilité	95,000	%	

Force excavation - Bras - Long

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Force excavation - Bras - Long	7,200		

Encombrement arrière

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Encombrement arrière	820,000	mm	

Débit pompe à 2 400 tr/min

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Débit pompe à 2 400 tr/min	66,000		

Cylindrée

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Cylindrée	1,100		

Course

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Course	81,000	mm	

Circuit hydraulique

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit hydraulique	26,000	LT	

Circuit de refroidissement

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit de refroidissement	3,900	LT	

Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit auxiliaire - Secondaire - Pression	213,000		

Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit auxiliaire - Secondaire - Débit	14,000		

Circuit auxiliaire - Principal - Pression

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit auxiliaire - Principal - Pression	213,000		

Circuit auxiliaire - Principal - Débit

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Circuit auxiliaire - Principal - Débit	33,000		

Alésage

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Alésage	77,000	mm	

Pression travail - Équipement

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression travail - Équipement	213,000		

Pression travail - Translation

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression travail - Translation	213,000		

Pression travail - Orientation

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression travail - Orientation	103,000		

Pression au sol - Poids minimal

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression au sol - Poids minimal	27,300		

Pression au sol - Poids maximal

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression au sol - Poids maximal	30,600		

Pression acoustique moyenne

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Pression acoustique moyenne	93,000		

Portée maximale

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Portée maximale	3800,000	mm	

Portée max. - Niveau sol - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Portée max. - Niveau sol - Long bras	3890,000	mm	

Portée max. - Niveau du sol

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Portée max. - Niveau du sol	3730,000	mm	

Portée max. - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Portée max. - Long bras	3960,000	mm	

Portée de la flèche

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Portée de la flèche	1460,000	mm	

Poids ordre marche min. avec toit

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Poids ordre marche min. avec toit	1580,000	KG	

Poids ordre marche max. avec toit

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Poids ordre marche max. avec toit	1775,000	KG	

Poids en ordre de marche

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Poids en ordre de marche	1775,000	KG	

Poids de la plaque CE

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Poids de la plaque CE	1740,000	KG	

Performances en côte - Maximales

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Performances en côte - Maximales	30,000	%	

Paroi verticale

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Paroi verticale	1800,000	mm	

Orientation flèche - À gauche

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Orientation flèche - À gauche	65,000		

Orientation flèche - À droite

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Orientation flèche - À droite	50,000		

Longueur train de roulement hors tout

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Longueur train de roulement hors tout	1460,000	mm	

Longueur expédition hors tout

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Longueur expédition hors tout	3620,000	mm	

Longueur expédition - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Longueur expédition - Long bras	3590,000	mm	

Longueur du bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Longueur du bras	960,000	mm	

Longueur bras - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Longueur bras - Long bras	1160,000	mm	

Largeur de la lame

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Largeur de la lame	990,000	mm	

Largeur chaîne - Position rentrée

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Largeur chaîne - Position rentrée	990,000	mm	

Largeur chaîne - Position dépliée

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Largeur chaîne - Position dépliée	1300,000	mm	

Largeur bande roulement/patins

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Largeur bande roulement/patins	230,000	mm	

Huile moteur

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Huile moteur	4,400	LT	

Hauteur vidage max. - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur vidage max. - Long bras	2510,000	mm	

Hauteur maximale de la lame

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur maximale de la lame	275,000	mm	

Hauteur max. lame - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur max. lame - Long bras	275,000	mm	

Hauteur flèche - Position expédition

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur flèche - Position expédition	1090,000	mm	

Hauteur flèche - Expédition - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur flèche - Expédition - Long bras	1040,000	mm	

Hauteur expédition hors tout

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur expédition hors tout	2310,000	mm	

Hauteur excavation maximale

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur excavation maximale	3430,000	mm	

Hauteur excavation max. - Long bras

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur excavation max. - Long bras	3490,000	mm	

Hauteur de vidage maximale

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur de vidage maximale	2450,000	mm	

Hauteur de la lame

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Hauteur de la lame	225,000	mm	

Garde au sol min. - Train de roulement

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Garde au sol min. - Train de roulement	155,000	mm	

Force traction max. - Vitesse élevée

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Force traction max. - Vitesse élevée	10,300		

Force traction max. - Vitesse réduite

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Force traction max. - Vitesse réduite	16,000		

Force excavation - Godet

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Force excavation - Godet	14,100		

Force excavation - Bras - Standard

Nome	Valor	Unidade	Descrição
Force excavation - Bras - Standard	8,200		